

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Столиця - Брюссель.

Державна мова - французька, фламандська.

Грошова одиниця - Євро (EUR)

### Дорожній рух

#### Допустима швидкість (км/год)

**A** - на автомобільних дорогах в населених пунктах.

**B** - на автомобільних дорогах загального користування поза населеними пунктами.

**C** - на автомобільних дорогах з чотирма смугами (в двох напрямках) розділеними розміткою.

**D** - на автомагістралях, на автомобільних дорогах з чотирма смугами (в двох напрямках) розділеними фізичними засобами.

#### Брюссельський та Валонський регіони

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Вантажні автомобілі до 7,5 т	50	90	90	90
Вантажні автомобілі більше 7,5 т	50	60	90	90
мінімальна швидкість				70
Вантажні автомобілі більше 7,5 т з небезпечним вантажем	50	60	90	90
Вантажні автомобілі більше 7,5 т з небезпечним вантажем 1 класу	40	60	70	85
<b>Фламандський регіон</b>				
Вантажні автомобілі до 7,5 т	50	70	70	90
Вантажні автомобілі більше 7,5 т	50	60	60	90
мінімальна швидкість				70
Вантажні автомобілі більше 7,5 т з небезпечним вантажем	50	60	60	90
Вантажні автомобілі більше 7,5 т з небезпечним вантажем 1 класу	40	60	60	85

#### Допустимі габарити (м)

<b>Ширина</b>	2,55
для авторефрижераторів	2,60
<b>Висота (+ 1 %)</b>	4,00
<b>Довжина</b>	
Вантажний автомобіль	12,00
Причіп (з центральними осями):	
до 3,5 т	8,00
від 3,5 до 8т	10,00
понад 8 т	11,00
Причіп з двома та більше осями	12,00
Тягач з напівпричепом	16,50
Автопоїзд	18,75

Автовози	
пустий	18,75
завантажений (з виступом вантажу з переді до 0,5м, ззаду до 1.5м)	20,75

### Допустиме навантаження на вісі (т)

На одинарну вісь	10,0
На ведучу вісь	12,0
На здвоєну вісь вантажного автомобіля з відстанями між:	
від 1,0 до 1,3 м	19,0
від 1,3 до 1,8 м	20,0
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа з механічною підвіскою та відстанями між осями:	
менш ніж 1,0 м	10,0
від 1,0 до 1,2 м	16,0
від 1,2 до 1,3 м	17,0
від 1,3 до 1,8 м	18,0
від 1,8 м и більше	20,0
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа з пневматичною підвіскою та відстанями між осями:	
менее 1,0 м	10,0
від 1,0 до 1,2 м	17,0
від 1,2 до 1,3 м	18,0
від 1,3 до 1,8 м	20,0
На потрійну вісь з механічною підвіскою та відстанями між осями:	
від 1,0 до 1,14 м	20,0
від 1,14 до 1,3 м	21,0
від 1,3 до 1,8 м	24,0
На потрійну вісь з пневматичною підвіскою та відстанями між осями:	
від 1,0 до 1,14 м	22,0
від 1,14 до 1,3 м	24,0
від 1,3 до 1,8 м	27,0

### Допустима повна вага (т)

Вантажний автомобіль	
2 осі	19,0
3 осі	26,0
4 осі	32,0
Причіп	
2 осі	20,0
3 осі	30,0

Тягач с напівприцепом (осі тягача + осі напівпричепа):	
(2+1)	29,0
(2+2)	39,0
(2+3) та механічною підвіскою	43,0
(2+3) та пневматичною підвіскою	44,0
(3+2)	44,0
(3+3)	44,0
Автопоїзд (осі автомобіля + осі причепа):	
(2+1)	29,0
(2+2/3)	35,0
(3+1)	36,0
(2+2)	39,0
(3 з механічною підвіскою + 2/3)	42,0
(2+3, 3+2/3)	44,0
(3 з пневматичною підвіскою + 2/3)	44,0