

## ЧЕХІЯ

Столиця - Прага.

Державна мова - чеська.

Грошова одиниця – чеська крона (CZK).

Площа країни – 78 866 тис км<sup>2</sup>

Кількість населення – 10 млн 300 тис. осіб

## ДОРОЖНІЙ РУХ

### ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ (км/г):

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Автомобіль (до 3,5 тон)	50	80	90	130
Автомобіль (більше 3,5 тон) із причепом важче 750 кг	50	80	80	80
Сполучений транспортний засіб	50	80	80	80
Автопоїзд	50	80	80	80

### В містах та населених пунктах:

**A**- дороги загального користування

**B** – міські автостради

### На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

**C** – дороги загального користування

**D** – автобани

### Допустимі габарити (м):

<b>Ширина</b>	
- вантажний автомобіль	2,55
-рефрижератор (мінім. ширина стінок-45мм)	2,60
<b>Висота</b>	4,00
<b>Довжина</b>	
-вантажний автомобіль	12,00
-сполучений трансп. засіб	16,50
-сполучений трансп.засіб із причепом	22,00
-Автопоїзд	
- автомобіль+ 1 причіп	18,75
- автомобіль + 2 причепа	22,00

### Допустиме навантаження на вісь(т):

На одиночну вісь	10,0
На ведучу вісь	11,5
На здвоєну вісь автомобіля з відстанню між вісями	
До 1.00 м	11,5
1.00 до 1,30 м	16,0
1.30 до 1.80 м	18,0
1,30 до 1,80 м, якщо ведуча вісь обладнана здвоєними колесами та пневматичною або еквівалентною підвіскою, або ведуча вісь обладнана здвоєними колесами та макс. навантаження на кожну не перебільшує 9,5 тон	19,0
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа з відстанню між вісями	
До 1.00 м	11,0
1.00 до 1,30 м	16,0
1.30 до 1.80 м	18,0
1.80 та більше	20,0
На строєну вісь причепа або напівпричепа з відстанню між вісями менше 1,30 м	21,0
1,30 до 1,40 м	24,0

### Допустима повна маса (т):

Вантажний автомобіль	
з двома вісями	18,0
з трьома вісями	25,0
з трьома вісями, якщо ведуча вісь обладнана здвоєними колесами та обладнана пневматичною або еквівалентною підвіскою, та максимально дозволене навантаження на вісь не перевищує 9.5 т	26,0
з чотирма вісями та більше	32,0
Причіп:	
з двома вісями	18,0
з трьома вісями	24,0
з чотирма вісями або більше	32,0
Сполучений транспортний засіб	48,0*
Автопоїзд	
з 4-ма вісями (2+2)	36,0
з 5-ма вісями (2+3)	42,0
з 5-ма вісями (3+2)	43,0
з 5-ма вісями (3+2), якщо ведуча вісь обладнана здвоєними колесами та обладнана пневматичною або еквівалентною підвіскою, та максимально дозволене навантаження на вісь не перевищує 9.5 т	44,0
з 6-ма вісями (3+3)	48,0**

\* це максимально допустима вага для комбінації тягач + напівпричіп, проте окремі елементи не повинні перевищувати максимально допустиму масу для одного автомобіля або напівпричепа. Максимально допустима маса для напівпричепа залежить від її конфігурації (кількість осей і відстань між осями) та базується на навантаженні на здвоєну або строєну вісь

\*\* це максимально допустима вага для комбінації автомобіль + причеп, однак, окремі елементи не повинні перевищувати максимально допустиму вагу для одного автомобіля або причепа.