

## ФІНЛЯНДІЯ

Столиця - Гельсінкі.

Державна мова - фінська.

Грошова одиниця - євро (€).

### ДОРОЖНІЙ РУХ

#### Допустима швидкість (км/г)

**A** - на автомобільних дорогах в населених пунктах.

**B** - на автомобільних дорогах загального користування поза населеними пунктами.

**C** - на автомобільних дорогах з чотирма смугами (швидкісна дорога або подвійна проїжджа частина)

**D** - на автомагістралях.

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Вантажні автомобілі	50	80	80	80
Тягач з напівпричепом	50	80	80	80
Автопоїзд	50	80	80	80
Вантажні автомобілі + причеп без гальм	50	60	60	60

*Примітка:* в населених пунктах швидкість транспортних засобів становить 50 км/г. Проте в деяких випадках вона може змінюватися від 30 км/г до 60 км/г (регулюється дорожніми знаками).

#### Допустимі габарити (м)

<b>Висота</b>	4,20
<b>Ширина</b>	
Вантажний автомобіль, причіп	2,55
для авторефрижераторів	2,60
<b>Довжина</b>	
Вантажний автомобіль	12,00
Причіп	12,00
Тягач з напівпричепом	16,50
Автопоїзд	18,75

#### Допустиме навантаження на вісі (т)

На одинарну вісь	10,0
На ведучу вісь	11,5
На здвоєну вісь вантажного автомобіля з відстанями між осями:	
менш ніж 1,0 м	11,5
від 1,0 до 1,29 м	16,0
від 1,3 до 1,79 м	18,0
від 1,3 до 1,79 м, якщо ведуча вісь обладнана	19,0

подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом, або ведуча вісь обладнана подвійними шинами і максимальна вага на вісь не перевищує 9,5 т	
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа з відстанями між осями:	
менш ніж 1,0 м	11,0
від 1,0 до 1,29 м	16,0
від 1,3 до 1,79 м	18,0
від 1,8 м та більше	20,0
На потрійну вісь причепа або напівпричепа з відстанями між осями:	
менше ніж 1,3 м	21,0
від 1,3 м до 1,4 м	24,0

### Допустима повна вага (т)

Вантажний автомобіль	
2 осі	18,0
3 осі	25,0
3 осі, якщо ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом, або ведуча вісь обладнана подвійними шинами і максимальна вага на вісь не перевищує 9,5 т	26,0
4 осі, з двома рульовими осями та якщо ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом, або ведуча вісь обладнана подвійними шинами і максимальна вага на вісь не перевищує 9,5 т	32,0
Причіп	
2 осі	18,0
3 осі	24,0
Тягач с напівпричепом	
4 осі (2+2) з відстанню між осями від 1,3 до 1,8 м	36,0
4 осі (2+2) з відстанню між осями більше 1,8 м та якщо ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом	38,0
5 осей (2+3)	40,0
5/6 осей (3+2/3)	40,0
5/6 осей (3+2/3) для перевезення контейнерів 40' ISO	44,0
Автопоїзд	
4 осі (2+2)	36,0
5 осей (2+3)	40,0
5/6 осей (3+2/3)	40,0