

ФРАНЦІЯ

Столиця - Париж.
Державна мова - французька.
Грошова одиниця – євро (€).

ДОРОЖНІЙ РУХ

Допустима швидкість (км/г)

A - на автомобільних дорогах в населених пунктах.

B - на автомобільних дорогах загального користування поза населеними пунктами.

C - на автомобільних дорогах з чотирма смугами (подвійна проїжджа частина)

D - на автомагістралях.

	A¹	B	C	D²
Вантажні автомобілі				
3,5 т – 12 т	50	80	90	90
> 12 т	50	80	80	90
Тягач з напівпричепом				
3,5 т – 12 т	50	80	90	90
> 12 т	50	60	80	90
Автопоїзд				
3,5 т – 12 т	50	80	90	90
> 12 т	50	60	80	90
Транспортний засіб з небезпечним вантажем				
3,5 т – 12 т	50	80	90	90
> 12 т	50	60	70 ³	80
Транспортний засіб з негабаритним неподільним вантажем				
1 категорії	50	60	60	80
2 категорії	40	60	60	80
3 категорії	30	50	50	60

Примітка:

1. Максимальна швидкість на the Boulevard périphérique, Париж - 80 км/г.
2. Мінімальна швидкість на автомагістралі на лівій смузі - 80 км/г.
3. За умови, що автомобіль оснащений АБС; в іншому випадку - 60 км/г.

У випадку туману, сильного дощу чи снігопаду, при видимість менше 50 м, максимально дозволена швидкість - 50 км/г по всім автомобільним дорогам.

Одна або декілька наклейок із зазначенням максимально дозвальної швидкості руху транспортного засобу повинні бути встановлені ззаду транспортного засобу.

Допустимі габарити (м)

Висота	- ¹
Ширина	
Вантажний автомобіль, причіп для авторефрижераторів	2,55 2,60
Довжина	
Вантажний автомобіль	12,00
Причіп	12,00
Тягач з напівпричепом	16,50
Автопоїзд	18,75
Автовози (завантажений)	20,35 ²

Примітка:

1. Зазвичай висота транспортного засобу складає 4,00 м.
2. Дозволяється виступ вантажу позаду не більше 1,60 м.

Допустиме навантаження на вісі (т)

На одинарну вісь	13,0
На одинарну ведучу вісь	13,0
Навантаження на більш навантажену вісь групи осей не може перевищувати наступних значень для відстані між осями < 0,90 м 0,90 м до < 1,35 м 1,35 м до < 1,80 м	7,35 7,35 + 0,35 за кожні наступні 5 см відстані між осями мінус 0,90 м 10,5
Навантаження на ведучу вісь, яка є частиною здвоєної осі автомобіля, може бути збільшена до 11,5 т за умови, що загальне навантаження на здвоєну вісь не перевищує наступних значень для відстані між осями < 0,90 м 0,90 м до < 1,0 м 1,00 м до < 1,35 м, вище, ніж наступні два значення 1,35 м до < 1,80 м	13,15 13,15 + 0,65 за кожні наступні 5 см відстані між двома осями мінус 0,90 м 13,15 + 0,65 за кожні наступні 5 см відстані між двома осями мінус 0,90 м або 16 19

Допустима повна вага (т)

Вантажний автомобіль	
2 осі	19,0
3 осі	26,0
4 осі та більше	32,0
<i>Примітка: максимально допустима вага обмежена 5 т на кожний метр відстані між самими зовнішніми осями</i>	
Причіп	
2 осі	19,0
3 осі та більше	26,0
Тягач с напівпричепом	
4 осі (2+2)	38,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3)	44,0
5/6 осей (3+2/3) для перевезення контейнерів 40' ISO	44,0
Автопоїзд	
4 осі (2+2)	38,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3)	40,0