

Греція

Столиця – Афіни
Державна мова – грецька
Грошова одиниця – Євро

ДОРОЖНІЙ РУХ

Допустима швидкість (км/г)

A - на автомобільних дорогах в населених пунктах.

B - на автомобільних дорогах загального користування поза населеними пунктами.

C – на швидкісних дорогах;

D - на автомагістралях.

	A	B	C	D
Автофургони до 3,5 т	50	70	80	80-100
Вантажні автомобілі більше 3,5 т	50	80	80	85
Тягач з напівпричепом	50	70	70	80
Вантажні автомобілі з небезпечним вантажем	50	70	70	80

Примітка:

1. Загальне обмеження швидкості 50 км/г, якщо не вказано інше.

2. Максимальна обмежена швидкість змінюється залежно від типу автофургона.

Допустимі габарити (м)

Висота	4,00
Ширина	2,55
для авторефрижераторів	2,60
Довжина	
Вантажний автомобіль, причіп	12,00
Тягач з напівпричепом	16,50
Автопоїзд	18,75
Автовози	
пустий	18,75
завантажений	18,75

Примітка:

1. Якщо відстань між віссю сідельного пристрою та задніми габаритами напівпричепа перевищує 12,00 м або якщо горизонтально виміряне між віссю сідельного пристрою та переднім бортом напівпричепа не перевищує 2,04 м - максимально допустима довжина напівпричепа складає 15,50 м.

2. Якщо довжина вантажу становить 15,65 м, а довжина кабіни 2,35 м; в іншому випадку максимальна довжина - 18м.

Допустиме навантаження на вісі (т)

На одинарну вісь	10,0
На ведучу вісь	11,5
На здвоєну вісь вантажного автомобіля з відстанями між осями:	
до 1 м	11,5
від 1,0 до 1,3 м	16,0
від 1,3 до 1,8 м	18,0
від 1,3 до 1,8 м, якщо ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою	19,0
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа з відстанями між осями:	
менш 1,0 м	11,0
від 1,0 до 1,3 м	16,0
від 1,3 до 1,8 м	18,0
від 1,8 м та більше	20,0
На потрійну вісь з відстанями між осями:	
менше 1,3 м	21,0
від 1,3 до 1,4 м	24,0

Допустима повна вага (т)

Вантажний автомобіль	
2 осі	18,0
3 осі	25,0
3 осі, якщо ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом	26,0
4 осі, (жорсткий корпус з двома рульовими осями, а ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом)	32,0
Причіп	
2 осі	18,0
3 осі	24,0
Тягач з напівпричепом	
4 осі (2+2), якщо відстань між осями напівпричепа складає від 1,3 до 1,8 м	36,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3)	42,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3), для перевезення контейнерів 40' ISO	44,0
Автопоїзд	
4 осі (2+2)	36,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3)	42,0