

ІРЛАНДІЯ

Столиця країни – Дублін

Державна мова – ірландська, англійська

Грошова одиниця - євро (EUR)

Площа країни – 70 273 км²

Кількість населення – 4 921 500 осіб

ДОРОЖНІЙ РУХ

Обмеження швидкості (км/г)

	A	B	C	D
Мікроавтобуси ($\leq 3,5$ т GVW)	50	80	100	100
Вантажні автомобілі ($> 3,5$ т GVW)	50	80	80	80
Тягачі з причепом	50	80	80	80
Автопоїзди	50	80	80	80

В містах та населених пунктах:

A- дороги загального користування

На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

B – 2-смугові та регіональні дороги

C – 4-смугові дороги загального користування (швидкісні або подвійні проїзні)

D – автобани

Винятки з цих обмежень швидкості розповсюджуються на транспортні засоби, що буксирують причіп, та транспортним засобам понад 3,5 т заборонено користуватися зовнішньою смугою шосе.

Максимально допустимі габарити (м)

Висота ¹	4,65
Ширина:	
вантажний автомобіль/причіп	2,50
вантажний автомобіль/рефрижератор	2,55
Довжина:	
вантажний автомобіль	12,00
причіп	12,00
тягач з напівпричепом	16,50
автопоїзд	18,75

Максимально допустимі навантаження на вісь (т)

На одиночну вісь	10,0
На ведучу вісь	10,5
На ведучу вісь із пневматичною підвіскою або рівноцінною системою з відстанню від найближчої осі не менше 1,20м	11,5
На здвоєну вісь вантажного автомобіля з відстанню між осями:	
менше 1,0 м	11,5
від 1,00 до 1,30 м	16,0

від 1,30 та більше	18,0
від 1,30 та більше, а ведуча вісь обладнана пневматичною підвіскою	19,0
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа з відстанню між осями:	
менше 1,00 м	11,0
від 1,00 до 1,30 м	16,0
від 1,30 до 1,80 м	18,0
від 1,80 та більше	20,0
На строєну вісь причепа або напівпричепа з відстанню між осями:	
1,30 м або менше	21,0
від 1,30 м та більше, а ведуча вісь оснащена пневматичною підвіскою	24,0

Максимально допустиме повне навантаження (т)

Автотранспортний засіб:	
з двома осями	16,0 ²
з трьома осями	25,0
з трьома осями, а ведуча вісь обладнана здвоєними шинами та пневматичною підвіскою	26,0
з чотирма осями	30,0
з чотирма осями, якщо ведуча вісь обладнана здвоєними шинами та пневматичною підвіскою, а відстань між зовнішніми осями більше 6,70 м	32,0
Причіп:	
з двома осями	16,0 ²
з трьома осями	25,0
з чотирма осями	30,0
Тягач з напівпричепом:	
з трьома осями	26,0 ³
з чотирма осями (2+2)	35,0
з п'ятьма осями (2+3)	38,0
з п'ятьма осями (2+3) з пневматичною підвіскою	40,0
з п'ятьма/шістьма осями (3+2/3)	40,0
з п'ятьма/шістьма осями (3+2/3) для перевезення 40-футових ISO-контейнерів	44,0

¹ Обмеження 4,65 м не поширюється на транспортні засоби/комбінації транспортних засобів та причепів, що перевозять сільськогосподарську продукцію (т. е. сіно, силосна солома або інший корм для тварин), що підлягає тюкуванню.

² Коли відстань між осями > 3,00 м.

³ За умови, що відстань між задньою віссю транспортного засобу та віссю причепа становить більше 3 метрів, в іншому випадку 22,0 т.