

ІТАЛІЯ

Столиця - Рим

Державна мова - італійська

Грошова одиниця – Євро (EUR).

Площа країни – 301 338 км²

Кількість населення – 60 588 306 осіб

ДОРОЖНІЙ РУХ

Обмеження швидкості (км/г):

	A	B	C	D
Вантажні автомобілі (більше 3,5 т до 12 т)	50	80	80	100
Вантажні автомобілі (більше 12 т)	50	70	70	80
Тягачі з напівпричепом	50	70	70	80
Автопоїзда	50	70	70	80
Вантажні автомобілі з небезпечним вантажем	30	50	50	80

В містах та населених пунктах:

A – дороги загального користування

На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

B – дороги загального користування

C – 4-смугові дороги

D – автомагістралі

Примітка: Вантажні автотранспортні засоби та автобуси повинні мати спеціальну наклейку, що вказує їх максимальну швидкість поза населеними пунктами.

В умовах туману і інших складних погодних умов, що знижують видимість до 100 м, швидкість всіх автотранспортних засобів обмежена 50 км/год.

Максимально допустимі габарити (м)

Висота:	
вантажний автомобіль	4,00
автовоз	4,20
контейнеровоз, автомобіль зі знімним кузовом та автомобіль для перевезення тварин	4,30
Ширина (без врахування бокових дзеркал):	
вантажний автомобіль/причіп	2,55
авторефрижератор	2,60
Довжина ¹ :	
вантажний автомобіль/причіп	12,00
автовоз	13,44
причіп	
з однією віссю	7,50
з двома осями та більше	12,00
сполучений транспортний засіб	16,50
автовоз ²	18,48
автопоїзд	18,75
автовоз ²	21,00

Максимально допустимі навантаження на вісь³ (т)

На одиночну вісь	12,0
На ведучу вісь	12,0
На здвоєну вісь вантажного автомобіля з відстанню між осями:	
менше 1,00 м	12,0
від 1,00 до 1,30 м	16,0
від 1,30 до 2,00 м	20,0

Максимально допустиме повне навантаження (т)

Автотранспортний засіб ⁴ :	
з двома осями	18,0
з трьома осями	25,0
з трьома осями, якщо ведуча вісь обладнана пневматичною або еквівалентною підвіскою	26,0
з чотирма осями або більше	31,0
с чотирма осями або більше, якщо ведуча вісь обладнана та пневматичною або еквівалентною підвіскою	32,0
Причіп:	
з однією віссю	6,0
з двома осями	22,0
з трьома осями або більше	26,0
Сполучений транспортний засіб ⁴ :	
з чотирма осями	40,0
з п'ятьма / шістьма осями (без зазначення комбінації осей)	44,0
з п'ятьма / шістьма осями для перевезення 40-футових ISO-контейнерів	44,0
Автопоїзд ⁴ :	
з чотирма осями	40,0
з п'ятьма / шістьма осями	44,0

¹ Максимально допустима довжина для автовозу дорівнює максимальній довжині відповідного автотранспортного засобу + 12% (тобто, сполучений автотранспортний засіб = 16,50 м; сполучений автотранспортний засіб, що використовується для перевезення автомобілів = 16,50 м + 12% = 18,48 м).

² Значення є дійсними, якщо висота не перевищує 4,20 м, якщо автотранспортний засіб рухається по дорозі з шириною принаймні 6,50 м і якщо відстань між дахом автотранспортного засобу (при перевезенні автомобілів) та нижньою точкою поверхні (міст, тунель) становить принаймні 20 см.

³ В законодавстві Італії немає спеціально зазначених дозволених навантажень на строєну вісь, проте, вони розраховуються виходячи з максимально допустимих навантажень на здвоєну вісь.

⁴ Для автотранспортних засобів, автопоїздів повинно виконуватися умова, при якій максимальна середня величина тиску колеса на квадратний сантиметр контактної поверхні не перевищує 8 кг і дистанція між сусідніми осями - не більше 1 м.