

КИРГИЗІЯ

Столиця - Бішкек

Державна мова – Киргизька, Російська

Грошова одиниця - Сом (KGS)

Площа країни – 198 500 км²

Кількість населення – 4 753 003 осіб

Допустимі габарити (м):

Ширина	
- вантажний автомобіль	2,55
-рефрижератор	2,60
Висота	4,00
Довжина	
-вантажний автомобіль	12,00
-причіп	12,00
- сполучений транспортний засіб	20,00
-автопоїзд	20,00

Допустиме навантаження на вісь(т):

На ведучу вісь	10,0
На одиночну вісь із здвоєними колесами	10,0
На здвоєну вісь автомобіля з відстанню між вісями	
0,50 м - до 1.00 м	12,0
1.00 до 1,30 м	14,0
1.30 до 1.80 м	16,0
1,80 м або більше	18,0
1,80 м або більше , якщо ведуча вісь обладнана здвоєними колесами та пневматичною або еквівалентною підвіскою	19,0
На здвоєну ведучу вісь, з одиночними колесами, з відстанню між вісями	
До 1.00 м	11,0
1.00 до 1,30 м	13,0
1.30 до 1.80 м	15,0
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа, з одиночними колесами, з відстанню між вісями	
0,50 м - до 1.00 м	11,0
1.00 до 1,30 м	13,0
1.30 до 1.80 м	15,0
1,80 м або більше	17,0
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа, обладнану здвоєними колесами, з відстанню між вісями	
0,50 м - до 1.00 м	12,0
1.00 до 1,30 м	14,0
1.30 до 1.80 м	16,0
1,80 м або більше	18,0
На стросну вісь причепа або напівпричепа, обладнану здвоєними колесами з відстанню між вісями	
0,50 м - до 1.00 м	16,5
1.00 до 1,30 м	19,5
1.30 до 1.80 м	22,5
1,80 м або більше	25,5
На стросну вісь причепа або напівпричепа, обладнану одиночними колесами з відстанню між вісями	
0,50 м - до 1.00 м	15,0
1.00 до 1,30 м	18,3
1.30 до 1.80 м	21,0
1,80 м або більше	24,0

Допустима повна маса (т):

Вантажний автомобіль	
з двома вісями	18,0
з трьома вісями	24,0
з трьома вісями, якщо ведуча вісь обладнана здвоєними колесами та обладнана пневматичною або еквівалентною підвіскою	25,0
з чотирма вісями, кожна вісь обладнана здвоєними колесами та обладнана пневматичною або еквівалентною підвіскою	32,0
Причіп:	
з двома вісями	18,0
з трьома вісями	24,0
Сполучений транспортний засіб	
З 4-ма вісями (2+2), з відстанню між осями ніпівпричіпу:	
- 1.30 до 1.80 м	36,0
- більше ніж 1.80 м.	38,0
З 5 вісями (2+3/3+2)	38,0
З 6 вісями (3+3)	44,0
Автопоїзд	
з 4 вісями (2+2)	36,0
з 5 вісями (2+3/3+2)	42,0
з 6/7 вісями (3+3/4)	48,5

- Будь-який транспортний засіб під час руху повинен забезпечувати можливість повороту в межах простору, обмеженого зовнішнім радіусом 12,50 м і внутрішнім радіусом - 5,30 м.

- Максимальна відстань між віссю запору зчпного пристрою і задньою частиною комбінованого транспортного засобу не повинна перевищувати 12,00 м.

- Максимальна відстань, яка вимірюється паралельно поздовжній осі автопоїзда, від зовнішньої передньої точки кузова або платформи для встановлення вантажу за кабіною до задньої зовнішньої точки причепа, за вирахуванням відстані між задньою частиною тягача і передньою частиною причепа, не повинна перевищувати 17,0 м.

- Максимальна відстань, яка вимірюється паралельно поздовжній осі автопоїзда, від зовнішньої передньої точки кузова або платформи для встановлення вантажу за кабіною до задньої зовнішньої точки напівпричепа не повинно перевищувати 16,40 м.

- Встановлений у кузові транспортного засобу вантаж не повинен виступати за задню зовнішню точку автомобіля або причепа більш ніж на 2,00 м.

- Відстань між задньою віссю вантажного автомобіля і передньою віссю причепа має бути не менше 3,00 м.

- Горизонтально виміряна відстань між віссю шарнірного кріплення напівпричепа і будь-якою точкою передньої частини напівпричепа не повинна перевищувати 2,04 м.

За інформацією асоціації AIRTO-KR, 2015