

ЛАТВІЯ

Столиця - Ріга.

Державна мова - латиська.

Грошова одиниця – Євро (EUR).

Дорожній рух

Обмеження швидкості (км/г)

В містах та населених пунктах:

А – дороги загального користування

На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

В – дороги загального користування

С – 4-смугові дороги

D – автобани

	A	B	C	D
фургон, вантажний автомобіль ($\leq 7,5$ т)	50	90	90	90
вантажний автомобіль ($> 7,5$ т)	50	80	80	80
сполучений транспортний засіб	50	80	80	80
автопоїзд	50	80	80	80

Максимально допустимі габарити (м)

Висота	4,00
Ширина	
вантажний автомобіль	2,55
авторефрижератор	2,60
Довжина	
Вантажний автомобіль	12,00
Причіп	12,00
Сполучений транспортний засіб	16,50
Автопоїзд	18,75

Допустиме навантаження на вісі (т)

На одинарну вісь	10,0
На ведучу вісь	11,5
На здвоєну вісь вантажного автомобіля з відстанями між осями:	
менш ніж 1,0 м	11,5
від 1,0 до 1,3 м	16,0
від 1,3 до 1,8 м	18,0
від 1,3 до 1,8 м, якщо ведуча вісь оснащена	19

подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом, або якщо кожна ведуча вісь оснащена подвійними шинами, і максимальне навантаження на кожен вісь не перевищує 9,5 т	
На здвоєну вісь причепа, напівпричепа з відстанями між осями:	
менш ніж 1,0 м	11,0
від 1,0 до 1,3 м	16,0
від 1,3 до 1,8 м	18,0
від 1,8 м та більше	20,0
На потрійну вісь з відстанями між осями:	
1,3 м та менше	21,0
від 1,3 м до 1,4 м	24,0

Допустима повна вага (т)

Вантажний автомобіль	
2 осі	18,0
3 осі	25,0
3 осі, якщо ведуча вісь оснащена подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом, або якщо кожна ведуча вісь оснащена подвійними шинами, і максимальне навантаження на кожен вісь не перевищує 9,5 т	26,0
4 осі, дві з яких є рульовими осями, а ведуча вісь оснащена подвійними шинами та пневматичною підвіскою або еквівалентом, або якщо кожна ведуча вісь має подвійні шини, і максимальне навантаження на кожен вісь не перевищує 9,5 т	32,0
Причіп	
2 осі	18,0
3 осі	24,0
Сполучений транспортний засіб	
4 осі (2+2) з відстанню між осями напівпричепа:	
1,3 м до 1,8 м	36,0
більше 1,8 м	36,0
більше 1,8 м, якщо дотримується максимально дозволена вага транспортного засобу та здвоєної вісі напівпричепа (18т + 20т), та ведуча вісь оснащена подвійними шинами та	38,0

пневматичною підвіскою або еквівалентом	її
5/6 осей (2+3, 3+2/3)	40,0
5/6 осей (3+2/3) при перевезенні контейнерів 40' ISO	44,0
Автопоїзд	
4 осі (2+2)	36,0
5 осей та більше (2+3/>3, 3+2/>2)	40,0