

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПО УМОВАМ РУХУ

Необхідно використовувати пристрій "Hands-free" під час розмов по телефону під час проїзду країною.

У темряві, в умовах поганої видимості або під час дощу, автомобілі повинні рухатися з увімкненими фарами. Однак, фари потрібно переключити на ближнє світло у наступних випадках:

- на освітлених вулицях в житлових районах;
- якщо відстань до зустрічного автомобіля менше 150 м;
- в інших випадках, коли світло фар засліплює водія в попередньому автомобілі, або водія у зустрічному автомобілі.

Навіть вдень, вантажні автомобілі повинні рухатись із ближнім світло у наступних випадках:

- з 1 вересня по 1 квітня;
- якщо здійснюється перевезення групи дітей;
- якщо здійснюється перевезення небезпечних, або громіздких вантажів;
- якщо здійснюється буксирування іншого вантажного автомобіля;
- якщо рухаються в конвої 3 або більше автомобілей;
- якщо рухаються по спеціально позначених смугах;
- в тунелях, незалежно від їх освітлювання.

Обов'язкове обладнання

- Вантажний автомобіль з максимальною швидкістю більше 25 км/год, а також причепа та напівпричепа з загальною масою більше 3,5 тон повинні бути обладнані бічним захисним пристроєм.
- Три померанчевих вогні розташованих горизонтально на відстані 150-300 мм один від одного, або ілюмінований померанчевий рівносторонній трикутник (довжина сторони 250 мм), повинні бути розташовані на даху кабіни транспортного засобу коли частина вантажу більш ніж на 1 м виступає за межі передньої чи задньої частини транспортного засобу. Ці вогні повинні горіти як під час руху автомобіля так і під час зупинки.
- Пасажирські транспортні засоби з кількістю місць 9 або більше (включаючи водійське місце) та із загальною масою більше 3,5 тон повинні бути обладнані тахографами.

Зимове обладнання

Перевізники не повинні обов'язково мати на борту ланцюги.

Зимова гума

Використання шипованої гуми заборонено з 10 квітня до 1 листопада. Для автомобілів загальною вагою більше 3,5 тон використання літньої гуми заборонено між 10 листопадом та 1 квітня.

Мінімальна глибина протектора залежно від категорії транспортного засобу повинна складати:

M2	2.0мм (з 10 листопада до 1 квітня – 3.0мм)
M3	2.0мм
N2, N3	1.0мм
O3, O4	1.0мм