

ЛИТВА

Столиця - Вільнюс.

Державна мова - литовська.

Грошова одиниця – Євро (EUR).

Дорожній рух

Обмеження швидкості (км/г)

В містах та населених пунктах:

А – дороги загального користування

На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

В – дороги загального користування

С – 4-смугові дороги

D – автобани

	A	B	C	D
вантажний автомобіль ($\leq 3,5$ т)	50	90	110 ¹	110 ²
сполучений транспортний засіб ($\leq 3,5$ т)	50	90	90	90
вантажний автомобіль, сполучений транспортний засіб ($> 3,5$ т)	50	80	80	90
при перевезенні негабаритних вантажів	50	70 ³	70 ³	70 ³
при буксируванні іншого транспортного засобу	50	70 ⁴	70 ⁴	-

Примітка:

¹ – дозволяється 120 км/г з 1 квітня по 31 жовтня;

² - дозволяється 130 км/г з 1 квітня по 31 жовтня;

³ – якщо в дозволі не вказано інше;

⁴ – ця швидкість застосовується при використанні жорсткого буксиру; якщо використовується гнучкий трос, максимальна швидкість - 50 км/г; буксирування за допомогою гнучкого тросу заборонено, якщо частина дороги покрита снігом або льодом, а також якщо буксирований транспортний засіб не повертає належним чином.

Максимально допустимі габарити (м)

Висота	4,00
Ширина	
вантажний автомобіль	2,55
авторефрижератор	2,60
Довжина	
Вантажний автомобіль, причіп	12,00
Сполучений транспортний засіб	16,50
Автопоїзд	18,75
Автовоз	20,75

Допустиме навантаження на вісі (т)

На одинарну вісь	10,0
На ведучу вісь	11,5
На здвоєну вісь вантажного автомобіля з відстанями між осями:	
менш ніж 1,0 м	11,5
від 1,0 до 1,3 м	16,0
від 1,3 до 1,8 м	18,0
від 1,3 до 1,8 м, якщо ведуча вісь оснащена подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом, або якщо кожна ведуча вісь оснащена подвійними шинами, і максимальне навантаження на кожен вісь не перевищує 9,5 т	19,0
На здвоєну вісь причепа, напівпричепа з відстанями між осями:	
менш ніж 1,0 м	11,0
від 1,0 до 1,3 м	16,0
від 1,3 до 1,8 м	18,0
від 1,8 м та більше	20,0
На потрійну вісь з відстанями між осями:	
1,3 м та менше	21,0
від 1,3 м до 1,4 м	24,0

Допустима повна вага (т)

Вантажний автомобіль	
2 осі	18,0
3 осі	25,0
3 осі, якщо ведуча вісь оснащена подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом, або якщо кожна ведуча вісь оснащена подвійними шинами, і максимальне навантаження на кожен вісь не перевищує 9,5 т	26,0
4 осі, дві з яких є рульовими осями, а ведуча вісь оснащена подвійними шинами та пневматичною підвіскою або еквівалентом, або якщо кожна ведуча вісь має подвійні шини, і максимальне навантаження на кожен вісь не перевищує 9,5 т	32,0
Причіп	
2 осі	18,0

3 осі	24,0
4 осі та більше	30,0
Сполучений транспортний засіб	
4 осі (2+2) з відстанню між осями напівпричепа:	
1,3 м до 1,8 м	36,0
більше 1,8 м, якщо дотримується максимально дозволена вага транспортного засобу та здвоєної вісі напівпричепа (18т + 20т), та ведуча вісь оснащена подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом	38,0
5/6 осей (2+≥3, ≥3+≥2)	40,0
5/6 осей (3+2/3) при перевезені контейнерів 40' ISO	44,0
Автопоїзд	
4 осі (2+2)	36,0
5 осей та більше (2+≥3, ≥3+≥2)	40,0