

Нідерланди

Столиця - Амстердам.

Державна мова - голандська.

Грошова одиниця - євро (€).

Площа країни – 41,5 тис. км²

Кількість населення – 15 420 тис. осіб

ДОРОЖНІЙ РУХ

ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ (км/г):

В містах та населених пунктах:

A- дороги загального користування

На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

B – міські автостради

C – 4-полосні дороги

D – автобани

	A	B	C	D
Автомобіль (більше 3,5 тон)	50 (1)	80 (2)	80 (2)	80
Сполучений транспортний засіб	50 (1)	80 (2)	80 (2)	80
Автопоїзд	50 (1)	80 (2)	80 (2)	80
Автомобілі, що перевозять небезпечні вантажі	50 (1)	80 (2)	80 (2)	80

(1) 30 км/год в житлових районах

(2) деякі місцеві ради можуть зменшувати максимальну швидкість до 70 км / год

Допустимі габарити (м):

Ширина	
- вантажний автомобіль	2,55
-рефрижератор	2,60
Висота	4,00
Довжина (1)	
-Вантажний автомобіль/причеп	12,00
-Сполучений трансп. засіб	16,50
-Автопоїзд	18,75
-Автовоз (завантажений)	20,75 (2)

Допустиме навантаження на вісь(т)(3):

На одиночну вісь	10,0
На одиночну ведучу вісь	11,5
На здвоєну вісь автомобіля з відстанню між вісями	
1.00 до 1,30 м	16,0
1.30 до 1.80 м	18,0
1,30 до 1,80 м, та ведуча вісь обладнана здвоєними шинами та пневматичною або еквівалентною підвіскою, або якщо кожна ведуча вісь обладнання здвоєними шинами та максимально дозволене навантаження на вісь не перевищує 9.5 т	19,0
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа з відстанню між вісями	
Менше 1 м	11,0
1.00 до 1,30 м	16,0
1.30 до 1.80 м	18,0
1.80 та більше	20,0
На строєну вісь причепа або напівпричепа з відстанню між вісями менше 1,30 м	21,0
1,31 до 1,80 м	24,0
1,31 до 1,80 м, якщо ведуча вісь обладнана здвоєними шинами та пневматичною або еквівалентною підвіскою	27,0

Допустима повна маса (т)(4):

Вантажний автомобіль	
з двома вісями	21,5
з трьома вісями	33,0
з чотирма вісями	43,0(5)
Причіп:	
з двома вісями	20,0
з трьома вісями	30,0
Сполучений транспортний засіб	
з трьома вісями	31,5
з чотирма вісями	41,5
з п'ятьма/шістьма вісями	50,0
Автопоїзд	
з чотирма вісями	41,5
з п'ятьма/шістьма вісями	50,0

- (1) У відповідності до Голандського законодавства, неділимий вантаж може перевищувати вищевказану довжину спереду до 3,50 м від рульової вісі та до 5,00 ззаду від задньої вісі;
- (2) В тому числі звис, який не може перебільшувати 0,50 м спереду та 2,00 м ззаду автомобіля;
- (3) На другорядних дорогах, навантаження на вісь не повинно перевищувати 2,4 тони;
- (4) Максимальна загальна вага визначається шляхом складання навантажень на вісі до максимуму у 50.0 тон.
- (5) В доданок до 4-вісних вантажних автомобілів і за певних умов, Нідерланди дозволяють використовувати 5-вісні вантажні автомобілі з максимальною вагою до 50.0 тон. Це єдина держава-член ЄС, яка дозволяє цей тип машини.