

Норвегія. Загальна інформація

Столиця - Осло.

Державна мова - норвезька.

Грошова одиниця - норвезька крона (NOK).

Дорожній рух

Обмеження швидкості (км/г)

В містах та населених пунктах:

A – дороги загального користування

На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

B – дороги загального користування

C – 4-смугові дороги

D – автобани

	A	B	C	D
вантажний автомобіль (> 3,5 т)	50	80	80	80
сполучений транспортний засіб	50	80	80	80
автопоїзд	50	80	80	80

Максимально допустимі габарити (м)

Висота	Без обмежень *
Ширина	
вантажний автомобіль, причіп	2,55
авторефрижератор (мін товщина стінок 45 мм)	2,60
Довжина	
Вантажний автомобіль / причіп	12,00
Сполучений транспортний засіб	17,50
Автопоїзд	19,50
Автопоїзд з регульованим дишлом	19,50

Примітка.

* - однак є багато низьких мостів і тунелів - див. детальну карту, яку можна отримати у Vegdirektoratet.

Допустиме навантаження на вісі (т)

На одинарну вісь	10,0
На ведучу вісь	11,5
На здвоєну ведучу вісь **	19,0
На здвоєну вісь з відстанями між осями:	
1,20 - 1,29 м	16,0
1,30 - 1,80 м	18,0
> 1,8 м	20,0

На потрійну вісь з відстанями між осями:	
1,20 - 1,29 м	22,0
1,30 - 1,80 м	24,0

Примітка.

** - застосовуються більш детальні правила.

Допустима повна вага (т)

Вантажний автомобіль	
2 осі	19,0
3 осі	26,0
4 осі, якщо відстань між першою та останньою віссю перевищує 5,4 м, та з двома ведучими осями	30,0
4 осі, якщо відстань між першою та останньою віссю перевищує 5,6 м, та з двома ведучими осями	31,0
4 осі, якщо відстань між першою та останньою віссю перевищує 5,8 м, та з двома ведучими осями	32,0
Причіп	
2 вісь	20,0
3 осі	28,0
4 осі	30,0
Напівпричіп	
2 осі	18,0
2 осі, якщо відстань між першою віссю та останньою направляючою віссю перевищує 1,79 м **	20,0
3 осі	24,0
3 осі, якщо відстань між першою віссю та останньою направляючою віссю перевищує 1,79 м **	27,0
Автопоїзд з 6 осями **	50,0
Модульний автопоїзд та автопоїзд лісовоз з 7 осями **	60,0

Примітка.

** - застосовуються більш детальні правила.