

ПОРТУГАЛІЯ

Столиця - Лісабон.

Державна мова - португальська.

Грошова одиниця - євро (€).

Площа країни – 92 082 км²

Кількість населення – 10 707 924 осіб

ДОРОЖНІЙ РУХ

ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ (км/г):

	A	B	C	D
Автомобіль (більше 3,5 тон) із причепом важче 750 кг	50	80	80	90
Сполучений транспортний засіб	50	80	80	90
Автопоїзд	40	70	70	80

В містах та населених пунктах:

A- дороги загального користування

На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

B – міські автостради

C – 4-полосні дороги

D – автобани

Допустимі габарити (м):

Ширина	
-вантажний автомобіль	2,55
-рефрижератор (мінім. ширина стінок-45 мм)	2,60
Висота	4,00
- транспортування ISO контейнерів (до 45')	4,60(1)
- автовоз	4,60
Довжина	
-вантажний автомобіль	12,00
- причіп	12,00
- тягач з причепом	16,50
- автопоїзд	18,75
- автовоз (завантажений)	20,55(2)
- автомобіль та напівпричіп для перевезення деревини	25,25(3)

Допустиме навантаження (т):

Автомобіль	
На одиночну вісь	10,0
На ведучу вісь	12,0
На здвоєну вісь автомобіля з відстанню між вісями	
До 1м	12,0
1,00м-1,29м	17,0
1,30м-1,79м	19,0
більше 1,80 м	20,0
Зтроєна вісь, з відстанню між зовнішніми вісями	
менше 2,60м	21,0
2,60м та більше	24,0

Допустима повна маса (т):

Вантажний автомобіль	
з двома вісями	19,00
з трьома вісями	26,0
з чотирма вісями	32,0
Причіп:	
З однією віссю	10,0
з двома вісями	18,0
з трьома вісями	24,0
Тягач з напівпричепом	
з трьома вісями	29,0
з чотирма вісями (2+2)	38,0

з п'ятьма/шістьма вісями (2+3, 3+2/3)	40,0
з п'ятьма/шістьма вісями (3+2/3) для транспортування 40 футових контейнерів ISO	44,0
- автомобіль та напівпричіп з п'ятьма/шістьма вісями для перевезення деревини	60,0(3)

(2)-включаючи звис 1,80 м сзаду автомобіля. Звис спереду заборонений.

(3)- хоча вони технічно розроблені для цієї мети, ці транспортні засоби повинні мати згадування цієї функції в реєстраційних документах, а також бути обладнані ABS гальмівною системою. На додаток до цих, напівпричепів повинні відповідати наступним вимогам:

- максимальна відстань між вісями сцепного пристрою седельного тягача та задньої частиною напівпричепа не повинна перевищувати 12,00 м,
- та відстань, вимірюєма горизонтально між вісями сцепного пристрою тягача, та передньою частиною напівпричепа не перевищує 2,04 м;