

ПОРТУГАЛІЯ

Столиця - Лісабон.

Державна мова - португальська.

Грошова одиниця – євро (€).

Дорожній рух

Обмеження швидкості (км/г)

В містах та населених пунктах:

А – дороги загального користування

На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

В – дороги загального користування

С – 4-смугові дороги

D – автобани

	A	B	C	D
фургон	50	80	90	110
фургон з причепом	50	70	80	90
вантажний автомобіль	50	80	80	90
сполучений транспортний засіб	50	80	80	90
Автопоїзд	40	70	70	80

Максимально допустимі габарити (м)

Висота	4,00
контейнеровози	4,60 ¹
автовози	4,60
Ширина	
вантажний автомобіль, причіп	2,55
авторефрижератор	2,60
Довжина	
Вантажний автомобіль	12,00
Причіп	12,00
Сполучений транспортний засіб	16,50
Автопоїзд	18,75
Автовози (завантажений)	20,55 ²

Примітка.

¹ - Транспортні засоби, що перевозять стандартизовані контейнери ISO, що не перевищують 45 м³, закріплені належним чином за допомогою стандартизованої системи, не перевищуючи платформи в довжину та ширину, обладнані платформою для завантаження.

² - Включаючи звис вантажу на 1,80 м із задньої частини автомобіля. Звисання попереду заборонено.

Допустиме навантаження на вісі (т)

На одинарну вісь	10,0
На ведучу вісь	12,0
На здвоєну вісь з відстанями між осями:	
менш ніж 1,0 м	12,0
від 1,0 до 1,29 м	17,0
від 1,3 до 1,79 м	19,0
більше ніж 1,8 м	20,0
На потрійну вісь з відстанями між зовнішніми осями:	
менше ніж 2,6 м	21,0
2,6 м та більше	24,0

Допустима повна вага (т)

Вантажний автомобіль	
2 осі	19,0
3 осі	26,0
4 осі	32,0
Причіп	
1 вісь	10,0
2 осі	18,0
3 осі	24,0
Сполучений транспортний засіб	
3 осі	29,0
4 осі (2+2)	38,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3)	40,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3), для перевезення контейнерів 40' ISO	44,0
Автопоїзд	
3 осі	29,0
4 осі (2+2)	37,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3)	40,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3), для перевезення контейнерів 40' ISO	44,0

Примітка.

Окрім цього, напівпричепа повинні відповідати наступним вимогам:

- максимальна відстань між віссю цапфи п'ятого колеса напівпричепа та задньою частиною напівпричепа не повинна перевищувати 12м;
- Відстань, виміряна горизонтально між віссю зчіпного пристрою тягачу та будь-якою точкою спереду напівпричепа, не повинна перевищувати 2,04 м.