

СЛОВАЧЧИНА

Столиця - Братислава.

Державна мова - словацька.

Грошова одиниця – євро (€).

ДОРОЖНІЙ РУХ

Обмеження швидкості (км/г):

В містах та населених пунктах:

A – дороги загального користування

B – міські автостради

На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

C – дороги загального користування

D – автобани

	A	B	C	D
Вантажний автомобіль ($\leq 3,5$ т)	50	90	90	130
Вантажний автомобіль ($> 3,5$ т) з причепом (> 750 кг)	50	90	90	90
Інші вантажні автомобілі	50	90	90	90

Максимально допустимі габарити (м)

Висота	4,00
автовози	4,20
Ширина:	
вантажний автомобіль/причіп	2,55
авторефрижератор	2,60
Довжина:	
вантажний автомобіль/причіп	12,00
сполучений транспортний засіб	16,50
сполучений транспортний засіб + 1 причіп	22,00
автопоїзд + 1 причіп	18,75
автопоїзд + 2 причепа	22,00

Максимально допустимі навантаження на вісь (т)

На одиночну вісь	10,0
На одиночну ведучу вісь	11,5
На здвоєну вісь вантажного автомобіля з відстанню між осями:	
від 1,00 до 1,30 м	16,0
від 1,30 до 1,80 м	18,0
від 1,30 до 1,80 м, якщо ведуча вісь обладнана спареними колесами та оснащена пневматичною підвіскою або її еквівалентом	19,0

На здвоєну вісь причепа або напівпричепа з відстанню між осями:	
від 1,00 до 1,30 м	16,0
від 1,30 до 1,80 м	18,0
На строєну вісь причепа або напівпричепа з відстанню між осями:	
1,30 м та менше	21,0
від 1,30 м до 1,40 м	24,0

Максимально допустиме повне навантаження (т)

Вантажний автомобіль:	
з 2 осями	18,0
з 3 осями	25,0
з 3 осями, якщо ведуча вісь обладнана спареними колесами та оснащена пневматичною підвіскою або її еквівалентом, а також навантаження на вісь не перевищує 9,5 т	26,0
з 4 осями, з яких 2 осі є керованими, ведуча вісь обладнана спареними колесами та оснащена пневматичною підвіскою або її еквівалентом, а також навантаження на вісь не перевищує 9,5 т	32,0
Причіп:	
з 2 осями	18,0
з 3 осями	24,0
з 4 осями та більше	32,0
Сполучений транспортний засіб	40,0
для транспортування контейнера 40'ISO	44,0
Автопоїзд	40,0