

ІСПАНІЯ

Столиця країни – Мадрид
Державна мова – іспанська
Валюта – Євро

Дорожній рух

Допустима швидкість (км/г)

A - на автомобільних дорогах в населених пунктах.

B - на автомобільних дорогах загального користування поза населеними пунктами.

C - на автомобільних дорогах з чотирма смугами (швидкісна дорога або подвійна проїжджа частина)

D - на автомагістралях.

	A	B	C	D
Вантажні автомобілі > 3,5 т	50	70	80	90
з небезпечним вантажем	40	60	70	80
Тягач з напівпричепом	50	70	80	90
з небезпечним вантажем	40	60	70	80
Автопоїзд	50	70	80	80
з небезпечним вантажем	40	60	70	70

Примітка: У разі поганої видимості через туман або дощ максимальна швидкість на всіх дорогах становить 50 км/г.

Допустимі габарити (м)

Висота	4,00
Ширина	
Вантажний автомобіль, причіп	2,55
для авторефрижераторів	2,60
Довжина	
Вантажний автомобіль	12,00
Причіп	12,00
Тягач з напівпричепом	16,50
Автопоїзд	18,75
Автовози	
пустий	18,75
завантажений (з виступом вантажу ззаду до 1,8м)	20,75

Допустиме навантаження на вісі (т)

На одинарну вісь	10,0
На ведучу вісь	11,5
На здвоєну вісь вантажного автомобіля з відстанями	

МІЖ осями:	
менш ніж 1,0 м	11,5
від 1,0 до 1,29 м	16,0
від 1,3 до 1,79 м	18,0
від 1,3 до 1,79 м, якщо ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою, або ведуча вісь обладнана подвійними шинами і максимальна вага на вісь не перевищує 9,5 т	19,0
На здвоєну вісь причепа або напівпричепа з відстанями між осями:	
менш ніж 1,0 м	11,0
від 1,0 до 1,29 м	16,0
від 1,3 до 1,79 м	18,0
від 1,8 м та більше	20,0
На потрійну вісь причепа або напівпричепа з відстанями між осями:	
менше ніж 1,3 м	21,0
від 1,3 м до 1,4 м	24,0

Допустима повна вага (т)

Вантажний автомобіль	
2 осі	18,0
3 осі	25,0
3 осі, якщо ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою	26,0
4 осі	31,0
4 осі, (жорсткий корпус з двома рульовими осями, а ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом)	32,0
Причіп	
2 осі	18,0
3 осі	24,0
Тягач с напівприцепом	
3 осі	28,0
4 осі (2+2)	36,0
4 осі (2+2), якщо відстань між осями напівпричепа більше 1,80 м, а ведуча вісь обладнана подвійними шинами та пневматичною підвіскою або її еквівалентом	38,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3)	40,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3), для перевезення контейнерів 40' ISO	44,0
Автопоїзд	
4 осі (2+2)	36,0
5/6 осей (2+3, 3+2/3)	40,0