

## ТАДЖИКІСТАН

Столиця – Душанбе

Державна мова – таджицька.

Грошова одиниця – сомоні (TJS).

### ДОРОЖНІЙ РУХ

#### Обмеження швидкості (км/г):

В містах та населених пунктах:

А – дороги загального користування

На автомобільних дорогах поза населених пунктів:

В – дороги загального користування

	А	В
Вантажні автомобілі	60	90

#### Максимально допустимі габарити (м)

Висота	4,00
Ширина	
вантажний автомобіль/причіп	2,55
авторефрижератор	2,60
Довжина	
вантажний автомобіль/причіп	12,00
автопоїзд	20,00

#### Максимально допустимі навантаження на вісь (т)

На одиночну вісь	10,0
Здвоєна вісь причепа/напівпричепа, ведуча вісь вантажного автомобіля при двоскатних колесах з відстанню між осями:	
менше 1,00 м	12,0
від 1,00 до 1,30 м	14,0
від 1,30 до 1,80 м	16,0
більше 1,80 м	18,0
Здвоєна вісь причепа/напівпричепа, ведуча вісь вантажного автомобіля при односкатних колесах з відстанню між осями:	
менше 1,00 м	11,0
від 1,00 до 1,30 м	13,0
від 1,30 до 1,80 м	15,0
більше 1,80 м	17,0

Строєна вісь причепа/напівпричепа при односкатних колесах з відстанню між осями:	
менше 1,00 м	16,5
від 1,00 до 1,30 м	19,5
від 1,30 до 1,80 м	22,0
більше 1,80 м	25,5
Строєна вісь причепа/напівпричепа при односкатних колесах з відстанню між осями:	
менше 1,00 м	15,0
від 1,00 до 1,30 м	18,3
від 1,30 до 1,80 м	21,0
більше 1,80 м	24,0

Примітка: Вага, яка приходиться на ведучу або ведучі осі вантажного автомобіля або тягача з напівпричепом, повинна складати не менше 25% сумарної ваги вантажного автомобіля або тягача з напівпричепом.

### Максимально допустиме повне навантаження (т)

Вантажний автомобіль	
з 2 осями	18,0
з 3 осями	24,0
з 3 осями, якщо ведуча вісь обладнана двоскатними колесами та пневматичною підвіскою	25,0
з 4 осями, якщо ведуча вісь обладнана двоскатними колесами та пневматичною підвіскою	32,0
Причіп	
з 2 осями	18,0
з 3 осями	24,0
Тягач з напівпричепом	
з 4 осями (2+2) з відстанню між осями напівпричепа:	
від 1,30 до 1,80 м	36,0
більше 1,80 м	38,0
з 5/6 осями (2+3, 3+2, 3+3)	38,0
Автопоїзд:	
з 4 осями (2+2)	36,0
з 5 осями (2+3, 3+2)	42,0
з 6/7 осями (3+3, 3+4)	44,0